

ビル屋上での
サイン設置

吹抜け場所での
バナー設置

台風や強風による吹抜け場所での、「防災材」の使用は大変困難であり、引裂きに強い繊維は従来より研究されてきましたが、「防災材」では強度の点で製造不可能でした。ここに当社が多年、研究開発して参りました「強化防災材」を大型バナーなど風の強い場所に使用できる強度に達しました。その上、完全遮光で両面プリントも可能です。

主な特徴

1. 大型サイズ (20×10m) 可能
2. 台風、強風による吹抜け場所に引裂き、引張り強度を保全
3. 「防災材」でできています。
4. 強風の対策にフラットバーを上下に使用した場合、摩擦、破断のない設計で特殊アイデアによる施工
5. 両面プリントしても完全遮光により、両サイドからの観賞を阻害しません。
6. 特殊繊維により1枚仕上げで画像の貼り合わせ等の作業は不必要
そのため、バナーの重量は従来に比べ軽量
7. 画像の継ぎ目は特殊方式により、殆ど目立たない。

(株)イメージング フォトクラフト社 東京本部 03-5640-1230 大阪本社 06-6396-0123
tokyo@photocraft.co.jp osaka@photocraft.co.jp
http://www.photocraft.co.jp/ 名古屋 052-971-8311 福岡 092-724-8744

大阪 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2丁目14番28号 / 東京 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町7番2号 / 名古屋 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目16番19号三弘ビル3F
福岡 〒810-0042 福岡市中央区赤坂1丁目14番22号センチュリー赤坂門ビル4F C-4

この商品に関するお問合せ先

東京本部 03-5640-1230 大阪本社 06-6396-0123
tokyo@photocraft.co.jp osaka@photocraft.co.jp
名古屋 052-971-8311 福岡 092-724-8744

“新バナー用材”の開発

遮光、防災、カーリング無し。
外壁や売場、ホール内の懸垂幕 & バナーに最適!!

Blackout GF II

Fireproof Blackout GF

燃えない!
風圧に強い!

相反する条件 解決に努力致しました。

1枚モノで角破れなし!

強度
一新



「建築基準法」に適合!
両面プリント可能、
最大巾1.9m 繋ぎ目なし!
繋ぎ目が殆ど目立ちません。

「防災」総務省 消防庁認定書 取得
認定番号 F-23118 (屋外用)

■本パンフレットのコピー及び複写/複製は固く禁じます。

PHOTO CRAFT CO.,LTD.